

Splice Wash (SW-100)

1. Description

Firestone Splice Wash est conçu pour le nettoyage et la préparation de toute membrane Firestone PondGard™ sérieusement contaminée dans les zones sur lesquelles il est prévu d'appliquer une couche de primaire QuickPrime Plus.

2. Préparation

Éliminez toute accumulation excessive d'impuretés à la brosse (et à l'eau) avant de procéder à l'application de ce produit.

3. Application

Appliquez Splice Wash sur la zone d'assemblage à l'aide de chiffons propres en coton en exécutant un mouvement de récurage jusqu'à ce que la surface d'assemblage prenne une teinte noire mate. Laissez sécher les surfaces nettoyées avant d'appliquer le primaire QuickPrime Plus.

4. Couverture

Les taux de couverture dépendent du degré de contamination de la membrane PondGard™.

5. Caractéristiques

Physiques	• Hautement inflammable
Techniques	• Teinte transparent
	• Solvants hydrocarbures aliphatiques
	• Viscosité (cP) très fin, fluidité élevée
	• Poids spécifique 0,75
	• Point d'éclair (°C) 12,8
	• Point d'ébullition (°C) 119

6. Précautions

Reportez-vous aux Fiches de données de sécurité. Usage réservé aux professionnels. Inflammable. Produit à maintenir à l'écart de tout foyer ou flamme nue et autres sources d'inflammation éventuelle lors de son entreposage et de son utilisation. Abstenez-vous de fumer lors de l'utilisation de ce produit. N'utilisez ce produit que dans des lieux convenablement ventilés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Produit à conserver hors de la portée des enfants.

